新製品

お客様用

日東工業NEWS

発行No.	機器No.237
発行月	2014 年 2 月

切替開閉器　ＤＳ３２、ＤＳ３３　機種追加

新発売

切替開閉器に定格３０Ａを機種追加します。

ＤＳ３２

ＤＳ３３

特　長

- 家庭用蓄電池への切替など小容量の切替に適した定格３０Ａ。
- 利便性に優れた協約形サイズ。（協約取付台に対応）
- 電気用品安全法 (PS E) を取得。
- 住宅分電盤への搭載を考慮し、白を基調とした外観。
- 小型・軽量化で切替操作が容易。

仕　様

形式番号		ＤＳ３２	ＤＳ３３
極数	P	２	３
定格電流	A	３０	
定格絶縁電圧	V AC	５００	
定格使用電圧	V AC	４６０	
		２５０（注１）	
	V DC	１２５	
使用負荷種別	AC	ＡＣ－２２Ａ（注２）	
	DC	ＤＣ－２２Ａ（注２）	
定格短時間電流（1sec）	kA	１	
定格インパルス耐電圧	kV	６	
端子構造		線押え端子 Ｍ５	
接続可能電線 mm² （適合圧着端子）		Φ１．６mm ～ ８ （ R2-5 ～ R5.5-5 ） 〈 8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) 〉	
逆接続		可	
適合規格		ＪＩＳ Ｃ ８２０１－３	
標準付属品		端子カバー、取付ねじ、定格ラベル、中性極ラベル、取扱説明書	
標準価格	円	９，０００	１２，５００

（注１）電気用品安全法適合の定格使用電圧を示す。

（注２）使用負荷種別（開閉能力の分類）

分類		適用例
交流	ＡＣ－２２Ａ	抵抗負荷と誘導負荷の混合負荷および過負荷の開閉を含む頻繁な操作
直流	ＤＣ－２２Ａ	

■ 付属装置・回路表示スイッチも承りますので別途ご用命ください。

■ ハンドルロックはＮＡ４２００ＤＳ（別売）をご利用ください。

発売時期

２０１４年３月

本文の価格には消費税は含まれていません。

日東工業株式会社

〒480-1189　愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL〈0561〉64-0152

ホームページアドレス
http://www.nito.co.jp